



LEIME KONTAKT

Kontaktowy klej do tapet

Zastosowanie:

Klej służy do przyklejania bardzo ciężkich tapet (gramatura powyżej 800 g/m²) w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych. Klej jest z powodzeniem używany do podklejenia zrolowanych końcówek tapet a także do przyklejania okładzin na powierzchnie niechłonne (tapeta na tapetę).

Zalety kleju:

- po wyschnięciu spoina jest całkowicie transparentna
- duża lepkość
- zwiększona adhezja wstępna
- bez wypełniacza skrobiowego
- wysoka wodoodporność

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być stabilne i czyste. Świeże tynki gipsowe i gładzie należy zagruntować gruntem wzmacniającym LEIME PRIMER. Mocne ale chłonne podłoża należy zagruntować gruntem odcinającym LEIME PRIMER LATEKS

Przygotowanie kleju:

Po otwarciu klej należy przemieszać mieszadłem mechanicznym. W razie potrzeby klej można rozcieńczyć wodą. Maksymalny dodatek wody: 5%

Aplikacja:

Klej należy nanosić na ścianę za pomocą wałka lub pędzla. Temperatura podczas pracy powinna oscylować od 5 do 25 °C.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy umyć czystą wodą bez dodatków detergentów. W przypadku zaschnięcia, powłokę można usunąć tylko mechanicznie.

Przechowywanie:

Klej należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Nie dopuścić do przemrożenia. Nie nagrzewać powyżej 35°C.