



LEIME PRIMER

Grunt drobnocząsteczkowy

Zastosowanie:

Grunt dedykowany pod dyspersyjne kleje LEIME. Preparat służy do głębokiego wzmacniania słabego podłoża (kredujące, świeże gładzie gipsowe) przed przyklejeniem tapet.

Zalety gruntu:

- bardzo dobra penetracja do różnych podłoży porowatych takich jak cementowe, cementowo-wapienne, drewniane, z cegły itp.
- bardzo duża siła spajania podłoża mineralnego
- odporność na działanie alkaliów
- wysoka wodoodporność

Metody aplikacji:

walek, pędzel.

Wydajność

W normalnych warunkach, na niezbyt chłonnym podłożu zużycie wynosi 0,1 do 0,2 l/m²

Parametry techniczne:

	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	NORMA
1	Lepkość	Do 50	[mPa*s]	-
2	Minimalna temperatura tworzenia filmu	<0	[°C]	PN 90/C-89415
3	Wielkość cząstek	40-50	[nm]	-

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy umyć czystą wodą bez dodatków detergentów. W przypadku zaschnięcia, powłokę można usunąć tylko mechanicznie.

Przechowywanie:

Preparat należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Nie dopuścić do przemrożenia. Nie nagrzewać powyżej 40°C.