



LEIME PRIMER LATEKS

Grunt odcinający

Zastosowanie:

Grunt dedykowany pod dyspersyjne kleje LEIME. Preparat służy do znacznego ograniczenia chłonności stabilnego podłoża. Szczególnie polecany na płyty gipsowo - kartonowe.

Zalety gruntu:

- doskonała adhezja do różnych podłoży
- tworzy membranę odcinającą która w znaczny sposób ogranicza chłonność podłoża
- znacząco poprawia wydajność klejów

Metody aplikacji:

wałek, pędzel.

Wydajność

W normalnych warunkach, na niezbyt chłonnym podłożu zużycie wynosi 0,1 do 0,2 l/m²

Parametry techniczne:

	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	NORMA
1	Lepkość	Do 70	[mPa*s]	-
2	Minimalna temperatura tworzenia filmu	<0	[°C]	PN 90/C-89415
3	Wielkość cząstek	200 do 300	[nm]	-

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy umyć czystą wodą bez dodatków detergentów. W przypadku zaschnięcia, powłokę można usunąć tylko mechanicznie.

Przechowywanie:

Preparat należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Nie dopuścić do przemrożenia. Nie nagrzewać powyżej 40°C.