



## PRIMER D

### Grunt drobnocząsteczkowy

---

#### Zastosowanie:

Preparat służy do głębokiego wzmocnienia słabego podłoża (kredujące, słabo związane itp.) przed dalszymi operacjami takimi jak szpachlowanie, malowanie, klejenie płytek, tapet i innych operacji wymagających stabilnego podłoża.

#### Zalety gruntu:

- bardzo dobra penetracja do różnych podłoży porowatych takich jak cementowe, cementowo-wapienne, drewniane, z cegły itp.
- bardzo duża siła spajania podłoża mineralnego
- odporność na działanie alkaliów
- wysoka wodoodporność

#### Metody aplikacji:

wątek, pędzel.

#### Wydajność

W normalnych warunkach, na niezbyt chłonnym podłożu zużycie wynosi 0,1 do 0,2 l/m<sup>2</sup>

#### Parametry techniczne:

	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	NORMA
1	Lepkość	Do 50	[mPa*s]	-
2	Minimalna temperatura tworzenia filmu	<0	[°C]	PN 90/C-89415
3	Wielkość cząstek	40-50	[nm]	-

#### Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy umyć czystą wodą bez dodatków detergentów. W przypadku zaschnięcia, powłokę można usunąć tylko mechanicznie.

#### Przechowywanie:

Preparat należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Nie dopuścić do przemrożenia. Nie nagrzewać powyżej 40°C.

---

**Chems Sp. z o.o. Krześlin 71 a, 08-125 Suchożebry**  
**NIP 821-263-73-67, REGON 1463000714, KRS 0000458026**

**Kapitał Zakładowy 50 000 zł**

**[www.chems.pl](http://www.chems.pl) [biuro@chems.pl](mailto:biuro@chems.pl)**

**tel 25 751 50 82, fax 25 751 50 72**