



SILKEMALL

Farba wewnętrzna o satynowym połysku

Zastosowanie:

Farba do wymalowań dekoracyjnych wewnątrz budynków szczególnie w miejscach narażonych na duże obciążenia mechaniczne. Farba dostępna w pełnej kolorystyce wg naszego wzornika kolorów oraz wg RAL i NCS. Specjalna formuła farby pozwoliła w znacznym stopniu wyeliminować „efekt pisma” występujący przy ciemnych, akcentowych kolorach.

Zalety farby:

- system „antyrefleks” - brak łączeń i pasów przy malowaniu wałkiem.
- bardzo dobra odporność na ścieranie
- dobre krycie
- najwyższa odporność na UV
- zerowy poziom lotnych związków organicznych

Metody aplikacji:

Wałek, pędzel. Nie zalecamy malowania agregatem malarskim.

Wydajność

W normalnych warunkach, na niezbyt chłonnym podłożu, możemy uzyskać 7 do 10 m²/l.

Podłoże:

Wszelkie pozostałości po farbach innych niż akrylowe oraz wszelkie warstwy luźno związane z podłożem należy bezwzględnie usunąć. Przed malowaniem powierzchnia musi zostać umyta (odtłuszczona) oraz odpylona. Pierwszą warstwą powinna być farba **Forste** – tylko w ten sposób można uzyskać najlepszy rezultat wymalowania.

Malowanie:

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Drugą warstwę nałożyć po wyschnięciu pierwszej czyli po około 2 godzinach. Temperatura aplikacji od +5 do do 30 °C

Parametry techniczne:

	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	NORMA
1	Gęstość (w zależności od bazy)	1,10 do 1,40	[g/cm ³]	PN- EN ISO 2811-1
2	Lepkość	nie mniej niż 6000	[mPa*s]	PN EN ISO 2555
3	Zdolność krycia (współczynnik kontrastu)	2 przy 7 m ² /l	[klasa]	PN -EN 13300
4	Odporność na szorowanie	1	[klasa]	PN EN – 13300
5	Granulacja	Do 100 (drobna)	[µm]	PN EN – 13300
6	Klasyfikacja ze względu na połysk	półmat	[-]	PN EN – 13300

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia i agregat należy umyć czystą wodą bez dodatków detergentów. W przypadku zaschnięcia, farba można usunąć tylko mechanicznie. Łatwiej będzie po uprzednim namoczeniu w wodzie.

Przechowywanie:

Farbę należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Nie dopuścić do przemrożenia. Nie nagrzewać powyżej 40°C.

Opakowania:

Hoboki plastikowe 10l.