



UrLakk Primer

Podkład na chłonne podłoża.

Jednoskładnikowy preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy.

Zastosowanie:

Do operacji gruntowania nasiąkliwych powłok przed malowaniem lakierem poliuretanowym. W szczególności polecany do zmniejszenia nasiąkliwości betonów architektonicznych i mikrocementów.

Podłoże:

Podłoże mineralne powinno być klasy min. C20/25, o wytrzymałości na odrywanie min. 1,5 Mpa. Przed gruntowaniem powierzchnia musi zostać odpylona oraz odtłuszczona.

Zalety:

- preparat odporny na wysokie Ph świeżych betonów
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- niewielka zmiana koloru malowanego podłoża
- głęboka penetracja podłoża

Metody aplikacji:

Wałek welurowy z krótkim włosiem, pędzel.

Wydajność

W zależności od chłonności podłoża z jednego kilograma wymalujemy od 8 do 15 m² na jedną warstwę.

Warunki wykonania:

Gruntowanie należy prowadzić w temperaturach od 15 do 25°C. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Parametry techniczne:

	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
1	Gęstość	1,00 do 1,10	[g/cm ³]
2	Lepkość	200 do 500	[mPa*s]
3	Wielkość cząstki	30-50	[nm]

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia i ewentualne zanieczyszczenia czyścić na świeżo wodą. W przypadku utwardzenia, lakier można usunąć tylko mechanicznie.

Przechowywanie:

Grunt należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach fabrycznych. Nie dopuścić do przemrożenia. Nie nagrzewać powyżej +25°C.